

DILUENTI

DILUENTE S100

universale per applicazione a pennello e spruzzo. Idoneo per prodotti sintetici, cloroaccciù ed altri speciali.

Indicato per applicazioni a pennello, rullo, spruzzo. Non contiene clorurati.

Peso specifico a 20°C.: 0,88 kg/litro \pm 0,03

Confezioni disponibili: litri 1 – 5 – 25; litri 200 su richiesta

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

DILUENTE 530 RM

per prodotti sintetici applicabili a pennello, rullo, spruzzo.

Peso specifico a 20°C.: 0,78 kg/litro \pm 0,03

Confezioni disponibili: litri 1 – 5 – 25; litri 200 su richiesta

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

DILUENTE 560 INODORE

particolarmente adatto per applicazioni all'interno. Idoneo per diluire smalti, vernici, antiruggine sintetiche, PLIOGUM, PLIOPAC, MUROASCIUTTO applicati a pennello, rullo, spruzzo. Adatto per sgrassare e pulire superfici smaltate, laccate, vetri, cristalli.

Peso specifico a 20°C.: 0,77 kg/litro \pm 0,03

Non contiene clorurati.

Confezioni disponibili: litri 1 – 5 – 25; litri 200 su richiesta

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

DILUENTE 570 NITRO EXTRA

antinebbia di alta qualità, per la diluizione di vernici e smalti nitrocellulosici e sintetici della serie DEKOFAST, DEKORAPID, per antiruggine CROMOCAR. Consente rapidità di essiccazione. Adatto per diluire gran parte dei prodotti vernicianti utilizzati nell'industria e dall'artigianato. Utilizzato in carrozzeria come diluente da lavaggio. Non contiene clorurati. Particolarmente indicato per applicazioni a spruzzo.

Peso specifico a 20°C.: 0,85 kg/litro \pm 0,03

Confezioni disponibili: litri 1 – 5 – 25; litri 200 su richiesta

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

DILUENTE 715/520

nitro antinebbia di altissima qualità per la diluizione di vernici e smalti nitrocellulosici e sintetici della serie DEKOFAST, DEKORAPID, per antiruggine CROMOCAR. Consente rapidità di essiccazione. La composizione bilanciata, assieme all'ausilio di componenti in grado di assorbire l'umidità, consente anche in giornate particolarmente umide, l'evaporazione regolare dalla superficie favorendo la dilatazione e la brillantezza dei prodotti vernicianti in cui viene aggiunto. Non contiene clorurati. Su richiesta, può essere calibrato per il funzionamento con apparecchiature per l'applicazione di smalti elettrostatici. Particolarmente indicato per applicazioni a spruzzo.

Peso specifico a 20°C.: 0,87 kg/litro \pm 0,03

Confezioni disponibili: litri 1 – 5 – 25; litri 200 su richiesta

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

DILUENTE 540 EPOX

per la diluizione di prodotti vernicianti epossidici, poliuretanic, vinilici. La composizione bilanciata, consente l'evaporazione regolare dalla superficie favorendo la dilatazione e la brillantezza dei prodotti vernicianti cui viene aggiunto. Non contiene clorurati. Indicato per applicazioni a pennello, rullo, spruzzo. Dopo aver mescolato ed omogeneizzato l'eventuale induritore del prodotto verniciante, aggiungere lentamente il diluente durante agitazione.

Peso specifico a 20°C.: 0,88 kg/litro \pm 0,03

Confezioni disponibili: litri 1 – 5 – 25; litri 200 su richiesta

Magazzinaggio: conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.